



U/UTP f 4x2x0,5

ZN-TF-01:2001, ISO/IEC – 11801, ANSI/TIA/EIA – 568-A-5

OUTDOOR U/UTP, KAT 5 wypełniony

KONSTRUKCJA

Żyły kabla	Miękkie druty miedziane
Izolacja żył	Polietylen jednolity lub piankowy z warstwą polietylenu jednolitego
Barwa izolacji żył w wiązkach	<p>Żyłka „a”: biała Żyłka „b”: niebieska, pomarańczowa, zielona, brązowa</p> <p>Opcje wykonania: Żyłka „a”:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wariant 1: biała z pierścieniem koloru żyłki „b” – wariant 2: biała z paskiem wzdłużnym koloru żyłki „b” – wariant 3: biała plus 20 % koloru żyłki „b”
Wypełnienie	Żel
Osłona ośrodka	Folia estrofolowa
Powłoka	Polietylenowa czarna



67

CHARAKTERYSTYKA

Przykład oznaczenia	TF KABLE 1 U/UTP f OUTDOOR kat. 5 – 4x2x0,5 / rok produkcji / nadruk metryczny co 1 metr
Zastosowanie	Kable do instalacji zewnętrznych do transmisji sygnałów cyfrowych z dużą przepływnością binarną w sieciach teleinformatycznych, komputerowych systemach przetwarzania informacji, pomiarowych, automatyki i sterowania, do transmisji sygnałów analogowych dużej częstotliwości w sieciach automatyki i telewizji przemysłowej

Wymiary:

Liczba par	Średnica	Masa
$n \times n \times \text{mm}^2$	mm	kg/km
4x2x0,5	7,8	56

dodatkowe informacje na str. 76-79