

## Złączki i zaślepki bezpośrednio do ziemi wzmocnione nierozłączne

Złączki wzmocnione jednorazowego użytku (nierozłączne) bez możliwości rozłączenia połączenia bez zniszczenia mikrorurki, do montażu bezpośrednio w ziemi z mechanizmem zatraskowym mikrorurki w postaci podwójnego, metalowego pierścienia kotwiącego o bardzo dużej sile trzymania.

### Złączka prosta MTB Micro ZA-DBNR



### Zaślepki MTB Micro ZA-ZDBNR



### Asortyment

Lp.	Oznaczenie	Średnica wewnętrzna [mm]
1.	Złączka MTB Micro ZA-DBNR 07	7,0
2.	Złączka MTB Micro ZA-DBNR 08	8,0
3.	Złączka MTB Micro ZA-DBNR 10	10,0
4.	Złączka MTB Micro ZA-DBNR 12	12,0
5.	Złączka MTB Micro ZA-DBNR 14	14,0
6.	Złączka MTB Micro ZA-DBNR 16	16,0

Lp.	Oznaczenie	Średnica wewnętrzna [mm]
1.	Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR 07	7,0
2.	Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR 08	8,0
3.	Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR 10	10,0
4.	Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR 12	12,0
5.	Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR 14	14,0
6.	Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR 16	16,0

### Dane techniczne:

Złączka MTB Micro ZA-DBNR	7	8	10	12	14	16
Średnica zew. mikrorurki [mm]	7,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	20					
Wytrzymałość na uderzenie w temp. -20°C [J]	> 1					
Wytrzymałość połączenia na rozciąganie [N]	> 500					
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C]	-20°C do + 50°C					