

SKRZYNKA ZAPASU KABLA SZ-1, SZ-1.2, SZ-1.3

OPTOKOD
G1170

CECHY:

- przeznaczona do zastosowania w kablowni
- chroni kabel przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi
- gwarantuje funkcjonalność i prawidłowy promień gięcia kabla
- składa się z obudowy, wewnętrznego stelaża i pokrywy
- dostęp do wnętrza chroniony jest pokrywą zamykaną na zamek
- możliwy łatwy demontaż stelaża ze skrzynki
- posiada 8 (6 - SZ-1.2) wyjść kabla, wraz ze specjalnymi przepustami gumowymi
- skrzynka wykonana jest z blachy malowanej lakierem proszkowym w kol. RAL7035
- dostępne wykonanie specjalne z aluminium SZ-1AL i SZ-1.2AL

WYPOSAŻENIE:

- skrzynka zapasu
- przepusty gumowe
- zestaw montażowy
- zamek

DANE TECHNICZNE:

| | SZ-1 | SZ-1.2 | SZ-1.3 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|
| mocowanie | 4x ø7 mm 530x530 mm | | 4x ø7 mm 630x630 mm |
| liczba wejść/wyjść kabla | 8 | | |
| wymiary szer./wys./głęb. [mm] | 750/750/150 | 750/750/250 | 860/860/215 |
| masa [kg] | 16 | 20 | 22 |
| pojemność kabla [m] | kabel ø10 mm | 150 | 350 |
| | kabel ø11 mm | 130 | 300 |
| | kabel ø12 mm | 100 | 250 |
| | kabel ø13 mm | 80 | 200 |
| | kabel ø14 mm | 60 | 180 |
| | kabel ø16 mm | 30 | 50 |
| | kabel ø18 mm | - | - |
| zabezpieczenie dostępu do wnętrza | zamek | zamek | zamek |
| materiały obudowy/kolor | stal lub aluminium/RAL 7035 | | stal/RAL 7035 |

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

SZ-1 - skrzynka zapasu kabla



Skrzynka zapasu kabla SZ-1, SZ-1.2

OPTOKOD
G1180

STELAŻ ZAPASU KABLA SZ-2, SZ-2.2, SZ-2.3

CECHY:

- przeznaczony do zastosowania w kablowni lub w studzienkach telekomunikacyjnych
- gwarantuje funkcjonalność i prawidłowy promień gięcia kabla
- porządkuje ułożenie kabli
- umożliwi bezpieczne gromadzenie zapasu kabla liniowego o różnych średnicach
- SZ-2 wykonany z aluminium
- SZ-2.2 wykonany z blachy stalowej nierdzewnej - na dwa kable
- SZ-2.3 wykonany z blachy stalowej pokrytej powłoką antykorozyjną - regulowany rozstaw ramion
- stelaż malowany lakierem proszkowym w kolorze RAL7035

WYPOSAŻENIE:

- stelaż zapasu
- taśmy kablowe
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

| | SZ-2 | SZ-2.2 | SZ-2.3 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| mocowanie | 4x ø6,5 mm 280x280 mm | 4x ø8 mm 300x300 mm | 4x ø8 mm 500x500 mm |
| liczba wejść/wyjść kabla | - | - | - |
| wymiary szer./wys./głęb. [mm] | 550/550/95 | 600/600/160 | 880/880/160 |
| masa [kg] | 0,9 | 1,7 | 4,4 |
| pojemność kabla [m] | kabel ø10 mm | 50 | 200 |
| | kabel ø11 mm | 50 | 180 |
| | kabel ø12 mm | 40 | 170 |
| | kabel ø13 mm | 30 | 160 |
| | kabel ø14 mm | 30 | 150 |
| | kabel ø16 mm | - | - |
| zabezpieczenie dostępu do wnętrza | - | - | - |
| materiały obudowy/kolor | aluminium/RAL 7035 | stal kwasoodporna/ RAL 7035 | stal/RAL 7035 |

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

SZ-2 - stelaż zapasu kabla



Stelaż zapasu kabla SZ-2



Stelaż zapasu kabla SZ-2.2



Stelaż zapasu kabla SZ-2.3

