

## STELAŻ ZAPASU KABLA SZ-7/N

## CECHY:

- przeznaczony do montażu w kablowniach
- posiada od 1 do 4 uchylnych ram do wkładania zapasu kabla
- swobodny dostęp do wszystkich kabli doprowadzanych z góry lub z dołu stelaża
- pojemność uchylnej ramy to 4 kabli o długości od 60 m do 150 m w indywidualnych zwojach (możliwość ułożenia od 1 do 4 kabli w jednej ramie)
- maksymalna średnica zwoju w SZ-7 to 800 mm
- możliwość wyposażenia ramy w 4 krzyżaki SZ-7K
- SZ-7K służy do gromadzenia zapasu kabli o mniejszych średnicach w indywidualnych zwojach, maksymalna średnica zwoju w stelażu SZ-7K - 550 mm
- maksymalny zapas kabla w SZ-7K dla średnicy 10 mm wynosi 50 m
- przy 4 ramach (SZ-7/4) wyposażonych w SZ-7K, maksymalna liczba kabli do zmagazynowania wynosi 32 szt.
- stelaż wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035

## WYPOSAŻENIE:

- stelaż zapasu
- zestaw montażowy
- taśmy kablone

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- krzyżak SZ-7K

## DANE TECHNICZNE:

	SZ-7/1	SZ-7/2	SZ-7/3	SZ-7/4	SZ-7/3/M	
liczba uchylnych ram	1	2	3	4	-	
mocowanie	stojąca					
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	350/1700/850	600/1700/850	850/1700/850	1100/1700/850	1000/1750/400	
masa [kg]	35	50	65	80	65	
maksymalna liczba indywidualnych zwojów kabla*	4	8	12	16	-	
pojemność kabla [m]	kabel ø10 mm	4 x po 150 m	2 x (4 x po 150 m)	3 x (4 x po 150 m)	4 x (4 x po 150 m)	-
	kabel ø11 mm	4 x po 120 m	2 x (4 x po 120 m)	3 x (4 x po 120 m)	4 x (4 x po 120 m)	-
	kabel ø12 mm	4 x po 100 m	2 x (4 x po 100 m)	3 x (4 x po 100 m)	4 x (4 x po 100 m)	-
	kabel ø13 mm	4 x po 90 m	2 x (4 x po 90 m)	3 x (4 x po 90 m)	4 x (4 x po 90 m)	-
	kabel ø14 mm	4 x po 75 m	2 x (4 x po 75 m)	3 x (4 x po 75 m)	4 x (4 x po 75 m)	-
	kabel ø16 mm	4 x po 50 m	2 x (4 x po 50 m)	3 x (4 x po 50 m)	4 x (4 x po 50 m)	-
kabel ø18 mm	4 x po 20 m	2 x (4 x po 20 m)	3 x (4 x po 20 m)	4 x (4 x po 20 m)	-	
materiały obudowy/kolor	stal/RAL 7035					

\* w przypadku kabli o ø10 mm istnieje możliwość dwukrotnego zwiększenia liczby indywidualnych zwojów kabla poprzez zastosowanie SZ-7K

## UWAGA:

1. wysokość 1,7 m uzyskuje się po zdemontowaniu podstawy, z podstawą wysokość wynosi 2,0 m
2. krzyżaki wewnętrzne i osłony boczne - zamawiane oddzielnie

## SZ-7/3M

- służy do zmagazynowania 15 muf kablowych
- magazynowanie muf o średnicy do 300 mm

## SPOSÓB ZAMAWIANIA:

SZ-7/2 - stelaż dwuramowy na 8 kabli liniowych



SZ-7/2



Krzyżak SZ-7K



SZ-7/3/M